

# Hydroflex<sup>®</sup> 30



## DESCRIPTION

L'Hydroflex<sup>®</sup> 30 est une feuille de séparation/protection de 2 mm d'épaisseur constituée d'un voile de verre de 95 gr/m<sup>2</sup> comme armature et d'un bitume élastomère. Ses deux faces sont sablées.

## UTILISATION

À employer comme feuille de séparation/protection. Appliquer Hydroflex<sup>®</sup> 30 alors que la membrane MM6125<sup>®</sup> est encore tiède, en y exerçant une légère pression avec un balai ou un rouleau. Faire chevaucher légèrement les joints pour garantir une couverture complète.



## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Type	Membrane de bitume élastomère SBS renforcée d'un voile de verre 95 gr/m <sup>2</sup> .
Forme	Rouleau de 1 m x 15 m; 15 m <sup>2</sup> (3.3 pi x 49.2 pi; 162 pi <sup>2</sup> .)
Poids	38,2 kg (84 lb) approx.
Épaisseur	2 mm – 2.2 mm (78.7 mil – 86.6 mil)

Les Membranes Hydrotech Corp. demeure la propriétaire intellectuelle du contenu et des méthodes décrites ci-jointes. Toute reproduction complète ou partielle de celle-ci est strictement interdite sans l'accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera utile. Cette information est basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l'intention de l'utilisateur à titre de considération, de vérification et d'étude. Cette information est sujette à tout changement sans préavis. Le choix des produits et de l'application décrite ci jointe pour une utilisation spécifique demeure l'entière responsabilité de l'utilisateur. Veuillez lire les recommandations et les suggestions en conjonction avec les conditions de vente applicable aux produits vendus par Les Membranes Hydrotech Corp. incluant les clauses dérogatoires relatives à la conformité des produits à une utilisation, une fin ou une affectation particulière.